

NOTRE MÉTIER EST DE VOUS ACCOMPAGNER
VERS LA PERFORMANCE : QUALITÉ
ET MEILLEURS RENDEMENTS !



Fabrication et Commercialisation
Tuyaux d'Irrigation & Goutteurs Intégrés

Une large plage de régulation de pression de 0,8 à 3,5 bars :

- Performance de compensation de pression grâce à sa membrane flottante en silicone qui régule et maintient un débit constant et uniforme à des pressions d'entrées variables ;

- Permet l'utilisation de longueurs importantes des rampes.

Apport d'eau et de nutriments précis à chaque plante :

- Le dispositif intégré anti-vidange (PCND) empêche l'écoulement d'eau lors de l'arrêt du réseau d'irrigation.

- Ce système anti-vidange permet de garder l'eau dans le tuyau, ce qui permet des arrosages très rapides, très précis et très fréquents.

Moins d'entretien :

- Chaque goutteur est équipé d'un mécanisme de purge automatique s'actionnant au démarrage et permettant d'expulser les débris accumulés.

- Surface de filtration et labyrinthe très larges garantissant une excellente résistance au colmatage.

**Durabilité et fiabilité pour plusieurs saisons et applications :
Goutte à goutte à paroi très résistante fabriquée par des matières premières de haute-qualité :**

- DIS PCND est protégé contre la dégradation due à l'exposition au soleil et aux effets négatifs des engrais et des produits chimiques et des fertilisants habituellement utilisés.

APPLICATIONS :

Idéal pour tous les types de cultures dans des terrains vallonnés ou pentus (plein champs et sous abri) ;

Sur un terrain plat ou en pente.

Sur des parcelles de très grandes longueurs.

Réutilisable chaque saison sur les cultures annuelles de fruits & légumes

FILTRATION RECOMMANDÉE :

130 microns .



Le goutteur cylindrique utilisé est un produit de notre partenaire « Rivulis »

Dispositif de régulation et d'anti-vidange



DIS PC ND AUTORÉGULANT NON DRAINANT

16 MM / 0,90 ET 1,00 MM

Est un tube à goutteurs intégrés de diamètre de 16 mm, fabriqué en 2 épaisseurs de parois (1 mm et 0,9 mm) avec de nombreux débits et écartements entre goutteurs selon l'espacement désiré.

**UNE IRRIGATION EFFICACE ET ÉCONOMIQUE
PENDANTS PLUSIEURS CAMPAGNES**

DIAM. NOMINAL (mm)	EPAISS. PAROI (mm)	DIAM. INT. (mm)	DÉBIT * (l/h)	ESPACEMENT ** (cm)
16	0,90	13,80	1,2 - 1,35 - 1,75 2,35 - 3,75	20 - 25 - 30 - 33 40 - 50 - 75 100
	1,00	13,60		

*Débit à une pression de 1 bar (Les débits varient selon l'épaisseur de paroi et la pression d'entrée)
**Sur-mesure : Perforation double selon l'espacement entre goutteurs désiré

Disponibilité en bobine-rouleau de 400 m dans les meilleurs délais / Livraison partout au Maroc

Société AGROEXPERTISE S.A.R.L. Lot n°85,
ZI Sidi Bibi Chtouka Ait Baha - AGADIR -
+212 (0) 528 245 186 / +212 (0) 661 606 994
contact@agroexpertise.ma

WWW.AGROEXPERTISE.MA

En partenariat avec :



Veuillez nous consulter, un expert en irrigation sera à votre disposition pour identifier les exigences de votre application spécifique (longueurs des rampes, filtration, calcul hydraulique, matériel et accessoires, fertigation, automatisme, ...)