

FIABILITÉ POUR PLUSIEURS SAISONS ET APPLICATIONS.



Fabrication et Commercialisation
Tuyaux d'Irrigation & Goutteurs Intégrés

Une ample plage de compensation de pression de 0,8 à 3,5 bars :

- Performance de compensation de pression grâce à sa membrane flottante en silicone qui régule et maintient un débit constant à des pressions d'entrées variables.

Excellente homogénéité de fabrication.

Une grande uniformité de distribution de l'eau pour chaque plante, y compris en présence de fortes variations du relief et de la pente de la parcelle.

Permet l'utilisation de rampes d'irrigation plus longues et plus homogènes.

Conception de goutteurs cylindriques garantissant un fonctionnement fiable et moins de maintenance :

- Mécanisme d'auto-rinçage/nettoyage actionné à chaque arrosage réduit les exigences de maintenance quotidienne et annuelle (la purge continue du filtre d'entrée par l'eau).

Excellente résistance au bouchage :

- Zone de filtre d'entrée très large.
- Labyrinthe à passage large et turbulent.
- Goutteurs à double-sortie, la seconde sortie continue de fonctionner si la première se bouche.

Excellente longévité :

- DIS PC est fabriqué avec des matières premières de qualité supérieure, protégées et résistantes à la dégradation due à l'exposition au soleil et aux dommages causés par des produits chimiques et des fertilisants habituellement utilisés.
- Performance longue durée et fiable pour plusieurs saisons et applications.

APPLICATIONS :

Idéal pour tous les types de cultures dans des terrains vallonnés ou pentus (plein champs et sous abri).

Sur un terrain plat ou en pente.

Sur des parcelles de très grandes longueurs.

Réutilisable chaque saison sur les cultures annuelles de fruits & légumes.

FILTRATION RECOMMANDÉE :

130 microns

FIABLE MÊME EN CONDITIONS DIFFICILES ET GARANTIT UNE IRRIGATION UNIFORME

DIAM. NOMINAL (mm)	EPAISS. PAROI (mm)	DIAM. INT. (mm)	DÉBIT* (l/h)	ESPACEMENT** (cm)
16	0,90	13,80	1,2 - 1,6 - 2,2 - 3,6	20 - 25 - 30 - 40
	1,00	13,60		33 - 50 - 60 75 - 100

*Débit à une pression de 1 bar (les débits varient selon l'épaisseur de paroi et la pression d'entrée)

**Sur-mesure : Perforation double selon l'espacement entre goutteurs désiré

Disponibilité en bobine-rouleau de 400 m dans les meilleurs délais / Livraison partout au Maroc

Veuillez nous consulter, un expert en irrigation sera à votre disposition pour identifier les exigences de votre application spécifique (longueurs des rampes, filtration, calcul hydraulique, matériel et accessoires, fertigation, automatisme, ...)

DIS
DRIP IRRIGATION SYSTEM

Le goutteur cylindrique utilisé est un produit de notre partenaire « Rivulis »



Rivulis

DIS PC AUTORÉGULANT

16 MM / 0,90 ET 1,00 MM

Est un système goutte à goutte, fabriqué avec des goutteurs cylindriques à débit auto régulé qui offre aux agriculteurs la possibilité d'irriguer les cultures dans de très nombreuses configurations de terrain.

Société AGROEXPERTISE S.A.R.L. Lot n°85,
ZI Sidi Bibi Chtouka Ait Baha - AGADIR -
+212 (0) 528 245 186 / +212 (0) 661 606 994
contact@agroexpertise.ma

WWW.AGROEXPERTISE.MA

En partenariat avec :

